



### เครื่องดูดน้ำลายไฟฟ้ารุ่น 7A-23D

#### วัตถุประสงค์การใช้งาน

เครื่องดูดน้ำลาย ประสิทธิภาพสูง เหมาะกับการใช้งาน โรงพยาบาล, คลินิก, เนสซิ่งโฮม หรือ ที่บ้าน (ไม่ใช่สำหรับสูตินรีเวช)

#### คุณสมบัติทั่วไป

1. เครื่องดูดน้ำลาย ใช้งานง่าย ด้วยสวิตช์มือ และสวิตช์เท้า
2. ขนาด 360 x 320 x 480 มม. น้ำหนัก 15.5 กิโลกรัม

#### คุณสมบัติทางเทคนิค

1. ทำงานด้วยปั๊มสุญญากาศ ระบบลูกสูบ ดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องใส่สารหล่อลื่น มีระบบป้องกันการปนเปื้อนแบบคทีเรีย
2. ทำงานต่อเนื่องได้สูงสุด 30 นาที, duty cycle 50%
3. สุญญากาศสูงสุดไม่ต่ำกว่า 0.09 Mpa
4. สามารถปรับสุญญากาศได้ ตั้งแต่ 0.02 Mpa-สูงสุด
5. อัตราการปั๊มไม่ต่ำกว่า 20 ลิตรต่อนาที
6. ความดัง ไม่เกิน 60 เดซิเบลเอ
7. มีขวดแก้ว ขนาด 2,500 มิลลิลิตร/ขวด, 2 ใบ
8. ใช้ไฟกระแสสลับ 220 V ± 20 V, กำลังไฟเข้าไม่เกิน 180 VA
9. ผลิตกันชนในประเทศเอเชีย

#### อุปกรณ์ประกอบใช้งาน

1. Abdomen suction tube	1	ชิ้น
2. Suction soft tube <O7 x O12, ยาว 2 เมตร	1	ชิ้น
3. Fuse tube<RF2AL250V /O5 x 20>	2	ชิ้น
4. สายไฟ	1	ชิ้น
5. สวิตช์เท้า	1	ชิ้น
6. แผ่นกรองอากาศ	2	ชิ้น
7. คู่มือ	1	ชุด